HAMM

Technische gegevens

HD 10 VV

Tandemwalsen Serie HD CompactLine | **H230**

Tandemwals met twee vibratiewalsen

HIGHLIGHTS

> Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
> Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
> Compacte afmetingen
> Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
> Ergonomisch bestuurdersplatform

TECHNISCHE GEGEVENS HD 10 VV (H230)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	2475
Bedrijfsgewicht max.	kg	3190
Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	12,1/12,7
Franse classificatie, waarde/klasse		12,7/PV3
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2530
Totale hoogte met ROPS	mm	2475
Transporthoogte, min.	mm	1752
Wielbasis	mm	1700
Totale breedte	mm	1110
Maximale werkbreedte	mm	1050
Bodemvrijheid, midden	mm	280
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	570/570
Draairadius, binnen	mm	2470
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, vóór/achter	mm	1000/1000
Roldiameter, vóór/achter	mm	720/720
Roldikte, vóór/achter	mm	15/15
Roltype, vóór		glad/ongedeeld
Roltype, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		D1703
Cilinders, aantal		3
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		18,5/25,2/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		18,5/24,8/2200
Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Uitlaatgasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	10,2
Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
Trilsysteem		
Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	65/51
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	65/51
Amplitude, vóór, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, achter, I/II	mm	0,45/0,45
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	33/20
Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	33/20
Stuurinrichting		
Pendelhoek +/-	°	8
Stuurinrichting, type		Knikbesturing
Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, type		Druk

Tankvolume/vulhoeveelheid		
Watertank, volume	L	180
Geluidsniveau		
Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	106
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden | Aandrijfhendel, links en rechts | Mechanische accuschakelaar | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorcompensatie, mechanisch | Automatisch vibratiesysteem | Waterfiltering (3-voudig) | Centrale hefbeugel | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar | Veiligheidsdak huif | Apparaat voor aandrukken en afsnijden randen | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Accuschakelaar met kabelbediening | V-snaarbescherming

Verdere gegevens op aanvraag / wijzigingen voorbehouden Afbeeldingen kunnen bijzondere uitvoeringskenmerken bevatten.© **Hamm AG** 2022 - 2346139 nl-NL V6